

YOSHIMURA Product Release 2017

170110

PRO-GRESS2 マルチテンプメーター



温度・電圧・時計を同時表示できるメーターです。ニヶ所の温度計測が可能で、ボタンでの切り替え表示となっています。メーターの機能は全て車両の12V電源を使用しますが、時計機能は車両のキーオフ時に内部電池の使用に自動で切り替わるため、ACC電源(キーオン12V)のみへの接続で使用可能です。なお、車両電源へ接続せずに電池のみを電源に使用することも可能です。

※温度計測をするには、車種に適合したセンサーが別途必要です。
 ※電池のみを電源に使用する場合、バックライトは点灯しません。
 ※HID等の高出力な電気製品を装着した車両には使用できません。
 (正常動作しない場合や破損の恐れがございます。)

PARTS NO.	商品名	税抜価格	JAN CODE	製品WEBページ
419-P02-0100	PRO-GRESS2 マルチテンプメーター	¥12,000	4571463835639	

商品名	PARTS NO.	タイプ	サイズ	税抜価格	JAN CODE	製品WEBページ
PRO-GRESS用 テンプセンサー	415-P01-0514	A	M14×1.25	¥2,200	4560297554649	
	415-P01-0616	B	M16×1.5		4560297554656	
	415-P01-5999	C	PT1/8-28		4560297554663	
	415-P01-0614	D	M14×1.5		4560297554670	
	415-P01-0999	E	PT3/8-19		4560297554687	
	415-P01-0618	F	M18×1.5		4560297554694	
	415-P01-0612	G	M12×1.5		4560297554700	
415-P01-0610	J	M10×1.5	4571463835875			

●機能・配線図

温度表示単位	摂氏 [°C] / 華氏 [°F]
温度計測範囲	0~199°C / 32~390°F
電圧計測範囲	6.0V ~ 19.9V
温度警告	設定温度(80~150°C / 176~302°F)で表示点滅
電圧警告	11.5V以下で表示点滅
電池残量警告	警告マーク表示
時計表示	24時制
バックライト機能	3段階で輝度調整可能
動作電圧	DC12V
動作温度	-10°C ~ 60°C
防水規格	JIS D 0203 S2
使用電池	CR2032
本体サイズ	W65 x H40 x T16.5 mm



商品名	パーツNo.	税抜価格	JANコード	製品WEBページ
センサーケーブル 1.0m (※)	415-P00-0200	¥1,800	4560297554717	
センサー変換アダプター Gセンサー→M22×1.5	415-621-0100	¥1,800	4560184835622	
センサー変換アダプター Gセンサー→M32×1.5	415-621-0200	¥2,800	4560184835639	
水温センサーアダプター Cセンサー用/φ25ホース用	415-502-4999	¥2,500	4560184835592	
カーボンメーターブラケット TYPE-B	414-011-0400	¥2,800	4560184835257	

※付属のセンサーケーブルで長さが足りない場合は、ケーブルのみ単品でお買い求め頂き、連結させてご使用下さい。

PRO-GRESS1 テンプ・ボルトメーター 好評発売中!



●機能

温度表示単位	摂氏 [°C]
温度計測範囲	0°C~250°C
温度警告表示	120°C以上で文字点滅
電圧計測範囲	6.0V~19.9V
バックライト	動作時常時点灯
動作電圧	DC12V
動作温度	-10°C~60°C
防水性能	JIS D 0203 S02
本体サイズ	60.4 x 30.4 x 11.5mm

PARTS NO.	商品名	税抜価格	JAN CODE	製品WEBページ
419-P01-0100	PRO-GRESS1 テンプ・ボルトメーター	¥7,600	4560297554632	

在庫に関するお問い合わせ・商品のご注文は	営業窓口	TEL : 046-286-0321	〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6748 電話受付 / 9:00~17:00 定休日 / 日曜日・祝日・第2,4,5土曜日
エンジン・シャシパーツに関するご質問・ご相談は	テクニカルホットライン	TEL : 046-286-9099	
マフラーに関するご質問・ご相談は	マフラーホットライン	TEL : 046-284-3196	