

● KIT内容

No.	品番	品名	要数	No.	品番	品名	要数
1	260-406-1001	125&115ヘッドASSY	1	12	808-110-9010	ボルト PT 1/8-28	1
2	1Y27	イリジウムプラグ	1	13	800-210-5015	キャップボルトM10×15 SUS	1
3	225-406-0xxx	タペットシム	12	14	812-310-1610	M10ガスケット	1
4	264-406-0100	ロッカーアーム	2	15	129-222-1000	エキゾーストガスケット	1
5	808-106-5030	スタッドボルト	2	16	294-406-0500	マニホールドガスケット	1
6	408-406-0800	プラグキャップラバー	1	17	201-406-5702	ヨシムラヘッド用115ピストン	1
7	951-406-0000	プラグレンチ	1	18	202-406-5710	ピストンリングセット	1
8	262-406-0200	ヘッドブラインドカバー	1	19	203-406-1410	ピストンピン	1
9	299-406-3500	ヘッドブラインドカバーガスケット	1	20	204-406-1410	ピストンサークリップセット	1
10	803-204-2008	ボタンボルト 4×8 SUS	6	21	210-406-0152	ST-2カムシャフトASSY	1
11	261-406-2070	油冷プレート	1	22	265-406-0000	カムシャフト固定キー	1

※ タペットシムの品番“xxx”には、タペットシム表面に記された番号(150~205の間、5刻み)が入ります。シム表面の番号は、シムの厚さを表します。

注意 115ccボアアップキット+本製品には、ヨシムラヘッド用115ピストン以外のピストンは絶対に使用しないで下さい。

注意 125ccボアストロークアップキット+本製品には、ヨシムラヘッド用125ピストン以外のピストンは絶対に使用しないで下さい。
 同梱されているヨシムラヘッド用115ピストンは、115ccボアアップキット+本製品(ヨシムラヘッド115ccキット)専用品です。既に組み付けられているヨシムラヘッド用125ピストンを再使用して下さい。尚、摩耗・損傷がある場合は、新品を別途購入して下さい。ヨシムラヘッド用125ピストン[品番：201-406-5701]

■125&115ヘッドASSY [品番：260-406-1001] 詳細

No.	品番	品名	要数	No.	品番	品名	要数	No.	品番	品名	要数
A	260-406-0100	ヘッド本体ASSY	1	E	230-406-0010	インテークバルブ	1	I	220-406-0001	バルブスプリング	2
B		カムキャリア	1	F	230-406-0020	エキゾーストバルブ	1	J	224-181-0080	バルブスプリングシート	2
C		ノックピン	2	G	222-406-0011	コッター	4	K	881-406-4500	バルブステムシール	2
D		バルブガイド	2	H	223-406-3231	リテーナー	2				

※ ① ② ③ ④ はセット販売です。

① ¥45,000 (B, C, D 付属) 単品販売無し
 ② ¥51,000 ④ ¥7,800 ③ ¥400 ⑤ ¥70 ⑥ ¥800 ⑦ ¥600 ⑧ ¥3,800 ⑨ ¥250 ⑩ @¥42 ⑪ ¥800 ⑫ ¥100 ⑬ ¥450 ⑭ ¥100 ⑮ ¥300 ⑯ ¥2,000 ⑰ ¥15,000 ⑱ ¥500 ⑲ ¥800 ⑳ @¥100 ㉑ ¥13,500 ㉒ ¥800 ㉓ ¥280 ㉔ ¥500 ㉕ ¥360 ㉖ ¥500 ㉗ ¥5,000 ㉘ ¥5,000 ㉙ ¥1,850 ㉚ ¥3,250 ㉛ 補修品は純正品をご使用ください。 ㉜ @¥500

注意 本製品には、57mmシリンダー[品番：205-406-5710]が付属されていません。お手元の57mmシリンダーを再使用する場合は“今回使用するピストン”と、57mmシリンダーとの“ピストン-シリンダークリアランス”を必ず測定し、標準値内であることを確認して下さい。標準値を外れている場合は57mmシリンダー及びピストンを新品に交換して下さい。
 ピストン-シリンダークリアランス標準値：0.02~0.05mm