

YOSHIMURA[®]

SPECIAL PARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL

RACING BASE GASKET 0.25mm

for 52mm CYLINDER

【Parts No. 293-404-5610】

- 作業に入る前に必ず取扱説明書を熟読して下さい。
- 作業中は本書を手元に置き、指示に従って作業を進めて下さい。
- 本書は製品を廃棄するまで確実に保管して下さい。



危険

：怠ると怪我・事故につながる注意事項を示してあります。



注意

：怠ると部品の損傷などにつながる注意事項を示してあります。

参考

：スムーズに作業を進める上でのポイントや参考となる事項を示してあります。

- ◎ 本製品はレース専用部品です。一般公道での走行は絶対に行わないで下さい。
- ◎ 本製品取り付けにおける一切の損害については責任を負いかねます。
- ◎ 本製品は、基本的な整備知識と整備技能を持った方を対象にしています。基本的な整備知識と整備技能をお持ちでない方は、信頼のおけるお店に取り付けを依頼して下さい。
- ◎ 本書は、取り付けにおける注意事項等を述べたものです。本製品に交換する場合は、現状のエンジン仕様に見合った以下のいずれかの取扱説明書を必ず用意し、手順に従い作業して下さい。



ヨシムラヘッド88ccキット for モンキー取扱説明書

88ccボアアップキット取扱説明書

● 適応製品

52mmアルミメッキシリンダー

【品番：205-404-5200】

※ 上記以外のシリンダーとは絶対に組み合わせないで下さい。

● KIT内容

No.	品番	品名	要数
1	293-404-5610	レーシングベースガスケット 0.25mm for 52mmシリンダー	1

● 仕様・諸元

- ・ 材質 : メタル製
- ・ ガスケット厚さ : t=0.25mm

● 参考圧縮比

- ・ ヨシムラヘッド88ccキット . . . 9.4:1 ⇒ 9.85:1
[品番:268-404-8800]
- ・ 88ccボアアップキット . . . 11.3:1 ⇒ 11.98:1
[販売終了 品番:207-404-0000]

※ 上記は、各々のエンジンに組み込まれているベースガスケット (0.5mm) を、本製品と交換した時の参考計算値です。

● 使用推奨部品

- マニュアルテンショナーキット for モンキー . . . [品番:214-404-0000]
- シリンダーヘッドガスケット t=0.3 . . . [品番:292-404-5305]
※ ヨシムラヘッド88ccキット用の“補修用メタルヘッドガスケット”です。
- シリンダーヘッドガスケット t=0.5 . . . [品番:292-404-5301]
※ 88ccボアアップキット用の“補修用メタルヘッドガスケット”です。

● ピストン・バルブクリアランス規定値

- ヨシムラ製 ST-1カムシャフト使用時 (STDヘッド) . . . インテーク:1.5mm以上 / エキゾースト:1.5mm以上
- ヨシムラ製 ST-2カムシャフト使用時 (ヨシムラヘッド) . . . インテーク:1.5mm以上 / エキゾースト:1.5mm以上




危険

エンジン破損の恐れがありますので、必ず測定して規定値以上を確保して下さい。

参考

カムプロケットのボルト穴の範囲内で規定値に入らない場合は、カムプロケットのボルト穴を長穴加工します。
規定値を確保した後、バルブタイミングが取扱説明書に記載されている数値から外れる場合がありますが、問題ありません。
ピストン・バルブクリアランスを優先して下さい。



カムスプロケット

取り付けの際は、他のパーツとの干渉等を十分に確認した上、行って下さい。
不具合のある場合は、取り付け及び使用を中止し、(株)ヨシムラジャパンまでご相談下さい。

お客様お問い合わせ窓口 046-286-0321

(株)ヨシムラジャパン

〒243-0303神奈川県愛甲郡愛川町中津6748

TEL 046-286-0321

FAX 046-286-1919

http://www.yoshimura-jp.com