

# RADIATOR & OIL COOLER CORE PROTECTOR SUZUKI GSX-R1000/R [Part No. 454-50A-0000]

- OBe sure to read this manual carefully before starting to work. 作業に入る前に必ず本書を熟読して下さい。
- Owhile in the installation, keep it at hand and proceed by following the procedure. 作業中は本書を手元に置き、指示に従って作業を進めて下さい。
- OThis manual must be retained until the product is scrapped. 本書は製品を廃棄するまで確実に保管して下さい。

# ●Applicable Models 適応車種

SUZUKI: GSX-R1000/R 17-

DO NOT use for other model. 他の機種には絶対に使用しないでください。

#### ●SET contents セット内容

No.	Description 品名	Qty 数量
1	Radiator core protector	1
2	Oil cooler core protector	1
3	Rubber edge trim 345mm	2

### OInstallation 取付

Removal and installation of each component should be done in accordance with the Genuine Service Manual. 各部品の取外し・取付は純正サービスマニュアルに従って下さい。

## **RADIATOR**

- 1. Remove fairing which may interfere to install the radiator core protector.
- 2. Unscrew bolts at radiator bottom side.
- 3. Fit rubber edge trim on top and bottom of radiator.
- 4. Mount radiator core protector on the radiator.
- 5. Fix radiator and radiator core protector together with bolts which are removed at step 2.
- **OIL COOLER**
- 1. Remove genuine oil cooler core protector.
- 2. Unscrew bolt at oil cooler bottom bracket and remove grommet rubber.
- 3. Mount oil cooler core protector on the oil cooler.
- 4. Mount grommet rubber on oil cooler core protector, and fix it with oil cooler together with bolt which is removed at step 2.

- 取付時に障害になるカウルを外しておきます。
- 2. ラジエーター下側の取付ボルトを取り外しておきます。
- 3. 付属の縁ゴムをラジエーターの上下の縁に取り付けます。
- 4. プロテクターの爪を縁ゴムと共にラジエーター上部に確実に引っ掛けます。
- 5. プロテクターとラジエーターを下側の取付ステーに共締め します。
- 1. 純正のプロテクターを取り外します。
- 2. オイルクーラー下側ステーを固定しているボルトとグロ メットを取り外しておきます。
- 3. プロテクターの爪をオイルクーラー上部に引っ掛けます。
- 4. プロテクター下側ステーとオイルクーラー下側ステーに グロメットを取り付け共締めします。

<u>CAUTION!</u>: Make sure that there is proper clearance between radiator/oil cooler core and protector.

If neglected it may cause a damage of core, and it is recommended to put sponge tape or rubber sheet at mounting bracket or at frame area to make a clearance.

本製品取付後に必ずラジエーターコア・オイルクーラーコアとの接触がないかご確認ください。 接触がある場合は取付部を曲げたり、市販のスポンジテープやゴムシートを挟んで接触しないように対策して下さい。

Quality control is implemented to all the products. However if any failure was found, please notify Yoshimura Japan through the selling dealer. Necessary technical service or replacement will be made. Due to improvement, the specifications and prices of the products are subjected to be changed without notice.

本製品の品質については細心の注意を払っておりますが、万が一製品上の問題がある場合は取付を直ちに中止し、 (株)ヨシムラジャパンまたは購入店にご連絡下さい。本製品取付における損害については一切の責任を負いかねます YOSHIMURA JAPAN Co.,Ltd 6748 Nakatsu, Aikawa, Aiko, Kanagawa 243-0303 Japan E-mail: yj-world@yoshimura-jp.com http://www.yoshimura-jp.com (株)ヨシムラジャパン 〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6748

Tel:0570-00-1954