

Aluminum Fuel Tank

[Parts No. 531-269-0000]

Applicable model 適応車種

KAWASAKI
 "Z900RS" ZR900C (18-)
 "Z900RS CAFÉ" ZR900E (18-)

Specifications 仕様

Capacity : 20.0 ℥ (STD: 17.0ℓ)
 Weight (tank only) : 3.3 kg (STD: 5.0kg)
 *These are designed values.
 容量 : 20.0 ℥ (純正: 17.0ℓ)
 重量(タンク単体) : 3.3 kg (純正: 5.0 kg)
 ※数値は製品にばらつきがある為参考値。

Set contents セット内容

| Description 品名 | Qty. 数量 |
|--------------------|---------|
| Aluminum Fuel Tank | 1 |

⚠ WARNING 警告

Although this product has been thoroughly inspected, there is a rare possibility that gasoline will seep from the weld. Be sure to check the tank for no seeping before painting, before and after mounting, and before and after running.

本製品は、十分な検査をしていますが、稀に溶接部等からガソリンが滲む可能性があります。必ず塗装前、取り付け前後、走行前後にタンクから滲みがないか確認してください。

Usage notes 使用上のご注意

- Be sure to read this manual carefully before starting the installation.
- Yoshimura Japan will not bear any responsibility for any losses caused by improper use or installation of this product.
- This manual must be retained until the product is scrapped.
- ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。
- 本製品の誤った使用や取り付けによって生じた損害については当社は一切その責任を負いません。
- この取扱説明書は、本製品が破棄されるまで確実に保管してください。

Safety Precaution 安全上のご注意

⚠ WARNING 警告

It indicates potential hazard that may cause serious accident.
 反すると重大な事故の原因になります。

- Products installation must be proceeded with appropriate qualification or knowledge.
- Follow instructions on the instruction manual and service manual.
- Make sure all bolts and nuts are sufficiently tightened.
- Pull over the motorcycle if abnormal noise or troubles are detected.
- Never work near fire or the like.
- Be sure to start the engine in a well-ventilated place.
- 製品の取り付けは適切な資格、知識を有する人が行ってください。
- 取り付けや点検は取扱説明書またはサービスマニュアルに記載の方法、要領に従ってください。
- ボルトやナットはサービスマニュアルに従い規定トルクで締め付けをしてください。
- 走行中に異音や失速、部品の脱落などの異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止してください。
- 火気等の近くでの作業は絶対に行わないでください。
- エンジンの始動は必ず換気の良い場所で行って下さい。

⚠ CAUTION 注意

It indicates potential hazard that may cause injuries or product damages.
 反すると傷害や製品損傷の原因になります。

- Cool down engine and muffler before installing or any other work on Yoshimura genuine parts.
- Make sure the Motorcycle is securely positioned on the sufficiently flat place.
- Ware gloves not to get injury when installing products.
- Wash and dry well the inside of tank. Make sure to avoid other substances getting inside.
- 製品の取り付けは、必ずエンジン・マフラーの冷間時に行ってください。
- 製品の取り付けは、平坦な場所で車両を十分に安定させて行ってください。
- 製品の取り付けは、グローブなどを着用し、製品のエッジ部に注意して行ってください。
- フューエルタンク内部をよく洗浄し乾燥させてください。タンク内に異物が入り込まないようにしてください。

⚠ WARNING 警告

**Be very careful when filling gasoline in the fuel tank. Keep away from fire or any flammable item.
火気等の近くでの作業は絶対に行わないでください。**

1. Wash and dry well inside of the tank. Make sure to avoid other substances getting inside.
2. Follow the service manual for removal, remove genuine fuel tank from vehicle and remove tank cap, fuel pump or other replacing items from the fuel tank.
3. Follow the service manual for installation, attach tank cap and fuel pump to the aluminum fuel tank. Be sure to check that there is no gasoline bleed when installing.
4. Install aluminum fuel tank on the vehicle according to the service manual.

⚠ CAUTION

5. If there is not enough clearance between the fuel tank and fairing, protect fuel tank with any cushioning material.
6. Although this product has been thoroughly inspected, there is a rare possibility that gasoline will seep from the weld. Be sure to check the tank for no seeping before painting, before and after mounting, and before and after running.
 1. フューエルタンク内部をよく洗浄し乾燥させてください。タンク内に異物が入り込まないようにしてください。
 2. 車両に純正燃料タンクを取り外します。その後取り外した燃料タンクからタンクキャップ、燃料ポンプ等を取り外します。取り外し方はサービスマニュアルに従ってください。
 3. タンクキャップ、燃料ポンプをアルミフューエルタンクに取り付けます。取り付け方はサービスマニュアルに従ってください。取り付けたら必ずガソリンの滲みが無いか確認してください。
 4. アルミフューエルタンクをサービスマニュアルに従って車両に取り付けます。

⚠ 注意

5. カウルと干渉がある場合は緩衝材等でタンクを保護してください。
6. 取り付け前後、走行前後にガソリンの滲みが無いか必ず確認してください。

If any failure was found, please stop installing and using, notify Yoshimura Japan through the selling dealer. Please note that Yoshimura Japan do not take any responsibility or liability for any damage or loss caused through using this product.

製品に不具合のある場合は取り付け及び使用を中止し、(株)ヨシムラジャパンまでご相談ください。
尚、本製品の使用に起因する損害については当社はその責任を一切負いません。

Yoshimura Japan Co.,Ltd.
6748 Nakatsu, Aikawa-machi, Aiko-gun,
Kanagawa-pref. 243-0303 Japan

(株)ヨシムラジャパン
〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6748
TEL: 0570-00-1954
<http://www.yoshimura-jp.com>