

Applicable model 適応車種

SUZUKI "KATANA"	GT79B(19-21) EK1AA(22-)
"GSX-S1000/F"	GT79A(16)
"GSX-S1000/GT"	GT79B(17-20) EK1AA(21-)

Specifications 仕様

・5 ポジション・正チェンジ
ポジション詳細(STD比)

Position 1	12.5mm BACK	15mm UP
Position 2	12.5mm BACK	27.5mm UP
Position 3	25mm BACK	15mm UP
Position 4	25mm BACK	27.5mm UP
Position 5	25mm BACK	40mm UP

使用上のご注意

- ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。
- 本製品の誤った使用や取り付けによって生じた損害については当社は一切その責任を負いません。
- この取扱説明書は、本製品が破棄されるまで確実に保管してください。
- 本ステップ取り付けによりサイドスタンド、スイングアーム等が近い、もしくは干渉する場合があります。他部品との干渉及びサイドスタンドの操作には十分注意してください。また、サイドスタンド出し入れ方法の変更を強いられる場合もあります。本製品取り付け後は必ず操作の確認を行ってください。(一部車種にはサイドスタンドの加工が必要な場合があります)

安全上のご注意



警告

反すると重大な事故の原因になります。

- 製品の取り付けは適切な資格、知識を有する人が行ってください。
- 取り付けや点検は取扱説明書またはサービスマニュアルに記載の方法、要領に従ってください。
- ボルトやナットはサービスマニュアルに従い規定トルクで締め付けしてください。
- 走行中に異音や失速などの異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止してください。

アルミ製品について

- 本製品に使われているアルミ製品の着色はアルマイト処理にて行っています。アルマイト処理とはアルミ表面に酸化皮膜を形成し、着色するものです。
 - アルミ自身の表面が皮膜に変化する為、メッキやコーティングや塗装といった剥がれるような皮膜ではありません。しかしアルマイト層は5~25μm(0.005~0.025mm)程度のため、(柔らかいものとでも)接触し摩耗することによりシルバーのアルミ地が現れます、機能に影響はありません。
 - 特にステップバー、ヒールガード類など使用直後より摩耗が始まります。
 - 着色アルマイトは塗装ではなく、繊細な調色が困難であるため、製品・リペアパーツ・アルミ材質違いにより色の誤差があります。
 - 紫外線、薬品、洗剤、熱などの要因により脱色、変色、退色、ヒビ割れすることがあります。
 - アルマイト処理の特性上、着色の欠け(電極接点部分)が生じる場合があります。
- 以上についてはアルマイトの性質上避けられないため、クレーム・保証の対象になりませんので予めご了承ください。


Set contents セット内容

No.	Part No.	Description 品名	Q'ty
1	559-196-V110	ヒールプレート TYPE-1 LH (QRコード付き)※	1
2	559-196-V210	ヒールプレート TYPE-1 RH※	1
3	V-004-SP126YGL	ステッププレートL※	1
4	V-004-SP126YGR	ステッププレートR※	1
5	V-004-CPS675YG	シフトヘダルSCP675-75※	1
6	V-004-BPS145Ygb	ブレーキヘダルSBP145b※	1
7	V-R04-FP101YG	ステップバー・ロックタイプ※	2
8	V-004-GSSMST	ステップラケットサインサー・ラケット※	1
9	V-KL152408YG	スペーサーカラー15 24×8※	2
10	V-004-CR100BK	シフトロッド100mm	1
11	V-005-U060645t6	ステー・ブラケットステーφ6L45t6	1
12	V-004-FP002	エンド・キャップ	2
13	V-004-FP003BK	ヘダルバー・AL アルミ	2
14	V-004-FP004	ヘダルラバー・バー	2
15	V-004-SK1501BK	ステップカラー20 t17.5 M8	1
16	V-KL031006GD	スペーサーカラー6 10×6	1
17	V-KL231506SBK	スペーサーカラー23 15×6 S	1
18	V-KL022008BK	スペーサーカラー22 20×8	4
19	V-SH005-010	キャップボルトM5×10	2
20	V-SH005-040	キャップボルトM5×40	1
21	V-LH006-020	ローヘッドキャップボルトM6×20	2

※印の部品の購入はオンライン登録が必要です。

No.	Part No.	Description 品名	Q'ty
22	V-SH006-050	キャップボルトM6×50	1
23	V-SH008-020	キャップボルトM8×20	4
24	V-BH005-015	ボタンボルトM5×15	1
25	V-BH006-010	ボタンボルトM6×10	4
26	V-BH006-020	ボタンボルトM6×20	2
27	V-BH008-025	ボタンボルトM8×25	1
28	V-BH008-040	ボタンボルトM8×45	1
29	V-BT005-006	六角ボルトM5×6	1
30	V-SB08050	スタッドボルトM8×50	2
31	V-SD006-045	RネジM6×45	1
32	V-NT005	ナットM5	2
33	V-NT006S	ウスナットM6 Rネジ	2
34	V-NT006SL	ウスナットM6 Lネジ	1
35	V-NTL006	ロックナット M6	1
36	V-NTFS008	フランジナットM8セレード	2
37	V-004-LE002	ロッドエンドM6 Lネジ	1
38	V-004-LE005	ロッドエンド6-M8 Rネジ	1
39	V-007-BS011	PULLスイッチステーφ16	1
40	V-007-BS012	スプリングAUS8-25	1
41	V-BT006-020	六角ボルトM6×25	1


Installation 取付け方法




Torque list [N·m]			
M5	M6	M8	M10
5.0	10.0	22.0	34.0

ネジロック使用
Apply thread locking fluid
: No.7,13,21,26,27,28,30,41

要給油 Apply grease: No.37,38



- ① サービスマニュアルを参照しSTDステップを取り外し、分解図とトルク表を参考し本製品を取り付けます。このとき、怪我防止のためステップバー(7)を養生し作業してください。
 - ② ステップバー、ペダル、ペダルバーを好みの位置に合わせます。ヨシムラ推奨取り付けポジションは分解図の太線の位置です。
 - ③ リヤマスター・シリンダーのプッシュロッド部のナットを1つ残し、付属ロッドエンド(38)を取り付け調整してください。
 - ④ ブレーキペダル側とステッププレート側のM5ボルト(20)に付属スプリング(40)に繋いでください。
 - ⑤ ブレーキスイッチはスイッチステー(39)にはめ込み、ペダル側のボルト(20)に引っ掛けてご使用ください。
 - ⑥ サイレンサーブラケットのグローブ、及び取り付けボルトは純正パーツを再使用します。
 - ⑦ ステップバー、ペダル、ペダルバーを好みの位置に合わせます。
 - ⑧ ブレーキスイッチの調整を行い、ブレーキランプの点灯を確認してください。
各部の静止時・可動時の干渉が無いこと、操作の不具合が無いことを確認し締めしてください。
 - ⑨ 完成後、及び走行前には必ず点検・締め・調整してください。
- ① Follow Genuine Service Manual to remove stock rear sets and attach X-TREAD. Tighten bolts and nuts according to the diagram and torque list.
 - ② Set position of foot pegs and levers. Recommended positions are marked with bold circles on the diagram.
 - ③ Apply thread locking fluid and grease as shown on the figure.
Attach the rod end (38) to push rod and adjust it using one of stock nuts screwed on the push rod.
 - ④ Attach X-TREAD and tighten bolts and nuts according to the torque list.
 - ⑤ Keep enough clearance between rear sets and other components.
 - ⑥ Check all moving parts works correctly before riding.
 - ⑦ Adjust stock brake switch and confirm brake lights turn on.
 - ⑧ Retighten all the bolts and nuts before riding.



If any failure was found, please stop installing and using, notify Yoshimura Japan through the selling dealer. Please note that Yoshimura Japan do not take any responsibility or liability for any damage or loss caused through using this product.

製品に不具合のある場合は取り付け及び使用を中止し、(株)ヨシムラジャパンまでご相談下さい。
尚、本製品の使用に起因する損害については当社はその責任を一切負いません。

Yoshimura Japan Co.,Ltd.
6748 Nakatsu, Aikawa-machi, Aiko-gun,
Kanagawa-pref. 243-0303 Japan
(株)ヨシムラジャパン

〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6748
お問い合わせ:
<https://www.yoshimura-jp.com/contact/inquiry>

