

## Steering Stem Nut / M22 × 1.0

## ステアリングステムナット / M22 × 1.0

## Applicable model 適応車種

適応車種に関しては、  
弊社HPを参照ください。  
下記URLまたは右記QRコードより  
ご確認いただけます。

<https://www.yoshimura-jp.com/product/623-573-5x40>



## Products list 製品品番表

Color	Part No.
Red	623-573-5140
Slate Gray	623-573-5540
Gold	623-573-5640

## Safety precautions 安全上のご注意

## ⚠ WARNING 警告

It indicates potential hazards that may cause serious accidents.  
反すると重大な事故の原因になります。

- Products installation must be proceeded with appropriate qualification or knowledge.
- Follow instructions on the instruction manual and service manual.
- Make sure all bolts and nuts are properly tightened.
- Pull over the motorcycle if abnormal noise or troubles are detected.
- 製品の取り付けは適切な資格、知識を有する人が行ってください。
- 取り付けや点検は取扱説明書またはサービスマニュアルに記載の方法、要領に従ってください。
- ボルトやナットはサービスマニュアルに従い規定トルクで締め付けをしてください。
- 走行中に異音や部品の脱落などが発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止してください。

## ⚠ CAUTION 注意

It indicates potential hazards that may cause injury or product damages.  
反すと傷害や製品損傷の原因となります。

- Make sure the Motorcycle is securely positioned on sufficiently flat ground.
- Wear gloves to prevent injury when installing products.
- 製品の取り付けは、平坦な場所で車両を十分に安定させて行ってください。
- 製品の取り付けは、グローブなどを着用し、製品のエッジ部に注意して行ってください。

## Installation 取り付け方法

- Removal of genuine stem nut and installation of this product should be done in accordance with the genuine service manual.
- 純正ステムナットの取り外しおよび本製品の取り付けは純正サービスマニュアルに従って行ってください。

Note: Covering the surface with curing tape when installing the stem nut may reduce or prevent having scratches by tool.

ステムナットを取り付けの際は工具当たり面を養生すると傷を抑止できます。

## About aluminum アルミ製品について

- The coloring is done by anodizing treatment on the surface of base aluminum.
- The oxide film layer is approximately 5 to 25 microns (0.005 to 0.025 mm), and base aluminum may appear by scratch or abrasion, but it will have no effect on function of the product.
- The anodizing color is slightly different by production lot.
- There is a possibility that UV, chemical, detergent, heat and other factors may cause decolorization, discoloration or cracking.
- Any change or damage of anodizing surface are not covered by warranty.
- 本製品のアルミの着色はアルマイト処理にて行っており、アルミ自体の表面に酸化皮膜を形成し着色されているものです。
- アルマイト層は5~25ミクロン(0.005~0.025mm)程の膜のため、接触や摩耗によりシルバーのアルミ地が現れます但し機能に影響はありません。
- アルマイトによる着色は繊細な調色が困難な為、ロットや材質の違いにより色の誤差があります。
- 紫外線、薬品、洗剤、熱などの要因により、脱色、変色、退色、ヒビ割れすることがあります。
- アルマイト処理の特性上、着色が欠けている場所(電極接点部分)がある場合があります。
- 上記についてはアルマイトの性質上避けられないため、クレーム・保証の対象になりませんので予めご了承ください。

If any defect was found, please stop installing or using and notify Yoshimura Japan through authorized dealer. Please note that Yoshimura Japan do not take any responsibility or liability for any damage or loss caused through using this product.

製品に不具合のある場合は取り付け及び使用を中止し、(株)ヨシムラジャパンまでご相談下さい。尚、本製品の使用に起因する損害については当社はその責任を一切負いません。

Yoshimura Japan Co., Ltd.  
6748 Nakatsu, Aikawa-machi, Aiko-gun,  
Kanagawa-pref. 243-0303 Japan

(株)ヨシムラジャパン  
〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6748  
お問い合わせ:  
<https://www.yoshimura-jp.com/contact/inquiry>

